

Informacja dla opisanie równoważności z zakresie nawierzchni:

Nawierzchnia z trawy syntetycznej

- a) Rodzaj włókna: Polietylenowe, monofilowe, wzmocnione rdzeniem lub rdzeniami
- b) Wysokość włókna ponad podkładem: od 45 do 50mm
- c) Grubość każdego włókna: min 300 µm
- d) Kolor: zielony w dwóch różnych odcieniach
- e) Siła wyrywania pęczka (niepostarzone i postarzone) min 38 N

na dowolnym podkładzie tj.mata prefabrykowana lub e-layer

zasypana piaskiem i EPDM z recyklingu kolor szary

Nawierzchnia powinna posiadać badania przeprowadzone zgodnie z wymaganiami FIFA Quality Concept for Football Turf, potwierdzające jakość produktu na poziomie minimum FIFA 1 Star/ Quality oraz pozytywnie przejść badania na 20 200 cykli.

Z kompletem dokumentów:

1. Autoryzacja dla wykonawcy wystawiona i podpisana przez producenta z określeniem przeznaczenia (nazwa inwestycji).
2. Gwarancja na oferowaną nawierzchnię i podkład wystawiona i podpisana przez producenta z określeniem przeznaczenia (nazwa inwestycji).
3. Próbką nawierzchni i podkładu o wymiarach min. 15x15cm z etykietą określającą nazwę producenta.
4. Atest PZH na oferowaną nawierzchnię.
5. Atest PZH na oferowane wypełnienie (granulat EPDM szary z recyklingu, piasek).
6. Kompletny raport z badań na oferowany system nawierzchniowy (trawa, wypełnienie, podkład) wykonany przez stosowne laboratorium posiadające akredytację FIFA (np. Labosport, ISA Sport lub Sports Labs) potwierdzający zgodność z określonymi wymaganymi parametrami. (W celu poszerzenia konkurencyjności postępowania dopuszcza się badania z innym wypełnieniem)
7. Karta techniczna określająca technologię produkcji oraz gęstość nawierzchni podpisana przez producenta z określeniem przeznaczenia (nazwa inwestycji).

Nawierzchnia poliuretanowa:

Dopuszcza się wszystkie nawierzchnie poliuretanowe zgodne z normą PN EN 14877 z zachowaniem parametrów:

- a) nawierzchnia typu natrysk
- b) grubość całkowita nawierzchni min.13mm
- c) grubość warstwy użytkowej min.2mm
- d) warstwa użytkowa (nawierzchniowa) z barwnego granulatu gumowego EPDM o frakcji 0,5-1,5mm

układana na elastycznej podbudowie.

Z kompletem dokumentów:

1. Certyfikat First Class IAAF
2. Atest Higieniczny PZH
3. Aktualne badania laboratorium posiadające akredytacje IAAF potwierdzające parametry oferowanej

nawierzchni

4. Aktualne badania na zgodność z normą PN-EN 14877: 2013

5. Autoryzacja producenta systemu

6. Karta techniczna systemu